High Temperature Mineral Insulated Probe

(-200 ??? 1100 ° C) ?????? ???????????? ????????? ?????????? ????? ?. ????????? Ø1.5mm ????????? 3 ???? ????????? ?????????: - 180, 500, 1000 mm ??????? 1.0 ? ????? ???????????? -200 ??? 1100 °C ??????? ?? ??????????? ????? ???????? ??????? ?? BS EN 60584-1:2013

??????????: ??? ???????????? ?????
????
???? ?? ??????? 68,80 €

???? ??????? 85,31 €

???? ??????? ????? ???? 68,80 €

???????

???????? ????? 16,51 €

??????? ??? ?? ??????

?????????

High Temperature Mineral Insulated Probe

?????? ???????????? ????????? ??????????.

????????? ?????????? ??? ?????? ?? ??????? ?? ??????????? ????? ????? ?? ????????? ??? ??????? ???. (Flexible mineral insulated (MI) probe)

???????? ??? ?? ??????? ??? ?????? ????????????. ? ?????? ????????? ????? ?????????? ??? ??? ????????????. ????? ????????????: -200 ??? 1100°C. ???????????? ??????? PTFE 2.00 m. ????????? ?????????: Ø1.5mm
????????? 3 ???? ????????? : - 180, 500 (75.13 €), 1000 mm (81.34 €)

Data sheet

Probe Accuracy (Type K):	±1.5 °C between -40 & 375 °C, ±0.4 % between 375 & 1000 °C
Probe Range:	-200 to 1100°C
Probe Response Time:	less than 2 seconds
Probe Diameter:	1.5 mm
Probe Length:	180, 500 or 1000 mm